



VLS 404A AC

RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLURE DE GLACE

La série de réfrigérateurs à doublure de glace a un élément chauffant intégré garantissant que l'appareil peut maintenir des températures stables entre +2° et +8°C dans toutes les températures ambiantes, établissant une nouvelle norme industrielle au-delà des exigences PQS.

Regardez notre vidéo produits ici :
[SÉRIE DE RÉFRIGÉRATEURS À DOUBLURE DE GLACE](#)

La PQS de l'OMS (Performance, Qualité et Sécurité) garantit que l'équipement de vaccination respecte les normes internationales. Cette certification garantit la qualité, la fiabilité et la sécurité. L'équipement non certifié PQS risque de présenter des performances médiocres, des problèmes de sécurité et des coûts plus élevés.



DIMENSIONS

Hauteur, mm	910
Largeur, mm	1260
Profondeur, mm avec poignée	700
Poids brut, kg (incl. emballage)	159
Poids net, kg	127,2
Dimensions emballées HxLxP, mm	1025x 320x727
Volume d'expédition m ³	0,98

SPÉCIFICATIONS

Volume brut, L	235
Volume net, L	145
Plage de température (+43°C AMB)	+2°C à +8°C
Temps de maintien, heures (+43°C AMB)	55
Consommation d'énergie - stable, kWh/24h	0.67
Réfrigérant	0.69
Protection contre le gel, grade	R600a
Classe climatique	A
Code PQS de l'OMS	T
WHO PQS code	E003/112

CARACTÉRISTIQUES

Paniers de stockage, nombre	4
Contrôle de la température	3
Serrure + clés	Automatique
Boîte de jonction	OUI
Pieds réglables	OUI
Thermostat de sécurité	OUI, 10cm
Prises d'appareils	OUI
Mécanisme de verrouillage de qualité industrielle	E, F, G
EMS en option	OUI
EMS as an option	OUI

QUANTITÉS DE CHARGEMENT

Quantité par conteneur 20' / 40'	24 / 50
----------------------------------	---------

PLAGE DE RÉGULATION DE TENSION

220-240V/50/60Hz	110-278V/50/60Hz
100-127V/50/60Hz	82-159V/50/60Hz

Tous nos modèles VLS AC sont certifiés PQS selon les normes de performance les plus récentes. Notre système de surveillance d'équipement à distance entièrement intégré (EMS) peut être ajouté en option.